

LITHOFIN LÖSEFIX Wasverwijderaar

Art.-No. 018-

Beschrijving

Het gebruiksklare reinigingsmiddel met een uitgebalanceerde combinatie van actieve oplos- en reinigingscomponenten.

Technische data

Dichtheid: 0,82 g/cm³

Uiterlijk: helder

Geur: aromatisch, naar sinaasappelschil.

Ontvlammingspunt: ca. 3°C (c.C.)

Oplosbaarheid in water: emulgeerbaar.

Eigenschappen

LITHOFIN LÖSEFIX lost organische verontreinigingen op zoals was, olie, vet, teer, bitumen, verse verf, doorzichtige verfsoorten voor hout, beschermlagen, verharde resten van middelen voor het verzorgen van steensoorten enz. en maakt deze afneembaar met water.

Toepassing

Voor het verwijderen van olie-achtige, vette en andere verontreinigingen van tegen oplosmiddelen bestaande ondergronden zoals verschillende oppervlakken van natuur- en sierbetonsteen, keramiek, tegels, klei- en klinkertegels, betonpleister voor vloeren enz. Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Gebruik

LITHOFIN LÖSEFIX wordt puur op het droge oppervlak opgebracht en verspreid, eventueel geboend. Na een inwerktijd van ca. 5-15 minuten water toevoegen, schrobben en de vloeistof opnemen met een waterzuiger of dweil. Met veel schoon water naspoelen. Bij sterke vervuiling behandeling op opgedroogde oppervlak herhalen.

Let op! Niet gebruiken op rubber, perspex, kunststof, linoleum, asfaltplaten, verf, pas gelakte en andere oppervlakken die gevoelig zijn voor oplosmiddelen. In geval van twijfel eerst uitproberen op een onopvallende plaats.

Verbruik

ca. 10-15 m²/liter

Opslag

Koel en droog. Niet boven 25°C, ca. 3-4 jaar houdbaar.

Veiligheid

Tijdens en na de verwerking zorgen voor goede ventilatie. Niet verwerken in ruimtes waarin open of licht verpakte levensmiddelen worden bewaard.

Buiten bereik van kinderen houden.

Karakterisering volgens verordening voor gevaarlijke stoffen respectievelijk EG-richtlijn 88/379: Ontvlambaar.

RID/ADR: Kl.3, Cijfer 31c (geldt niet voor dozen met 1-liter en 5-liter verpakkingen).

Ingrediënten volgens EG-Advies: >30 % alifatische en aromatische koolwaterstof, < 5 % niet- ionogene oppervlakte-actieve stoffen, geurstoffen.

Duitsland: UBA 0790 0013

Zwitserland: GK5, BAGT-Nr. 74 229

Milieubescherming

De tensiden zijn volgens EG-richtlijn biologisch afbreekbaar. Bevat geen chloorkoolwaterstof.

Verpakking bestaat uit milieuvriendelijk blik en is geschikt voor hergebruik. Uitgespoelde verpakking kan opgeruimd worden via inzamelsystemen voor bijzondere materialen (aanzwijzing op etiket).

Productresten vallen onder bijzonder afval.

Verpakking

1-liter fles met kindveilige sluiting

(10 stuks in doos)

5-liter blik (2 stuks in doos)

10-liter blik (enkel)

Deze informatie kan en mag alleen dienen als vrijblijvend advies. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op de plaatselijke voorschriften en op de te behandelen oppervlakken. In geval van twijfel eerst uitproberen op een onopvallende plaats. (NL8.96hps)